

Link do produktu: <http://frostdt.pl/mipa-2k-multifiller-podklad-mokro-na-mokro-125l-p-200.html>



Mipa 2K Multifiller podkład mokro na mokro 1.25L

Cena	89,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
EAN	4016176520828
Marka	Mipa
Pojemność opakowania	1250 ml

Opis produktu



Mipa 2K Multifiller 1250ml

Podkład Mipa 2K-Multifiller jest szybkoschnącym, uniwersalnie stosowanym podkładem do szlifowania lub aplikacji mokry-na-

mokry.

Uniwersalna przyczepność: zastosowanie bezpośrednio na stal, żelazo, aluminium i podłoża ocynkowane jak również do tworzyw sztucznych występujących w budowie pojazdów. Ponadto nienaruszone nośne powłoki KTL (kataforetyczne) można pokrywać bez wcześniejszego szlifowania.

- kolor: jasnoszary
- pojemność: 1250 ml
- zestaw zawiera: 1L podkład + 250ml utwardzacz Mipa H10

Aplikacja:

- Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.
- W przypadku lakierowania nawierzchniowego 1-warstwowego szlifowanie papierem ściernym P400 na sucho lub P600 na mokro. W przypadku lakierowania nawierzchniowego 2-warstwowego szlifowanie papierem ściernym P500/P600 na sucho lub P800/P1000 na mokro.
- Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża muszą być odtłuszczone zmywaczem silikonów. W przypadku powierzchni ocynkowanych zaleca się mycie środkami powierzchniowo czynnymi.
- Przygotowanie powierzchni: Aluminium przeszlifować papierem ściernym P220, stal P120. Po szlifowaniu ponownie dokładnie oczyścić zmywaczem silikonów.
- W przypadku tworzyw sztucznych: Przed lakierowaniem wygrzewać przez 60 min w 60°C. Dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem do tworzyw sztucznych lub zmywaczem silikonów. Dokładnie przeszlifować.
- Elementy wysuszyć dokładnie.
- UWAGA: środki oddzielające całkowicie usunąć. Po zakończeniu wyżej wymienionych przygotowań zalecamy przeprowadzenie próby wody, jeżeli krople wody silnie „perłą się” powtórzyć czynności. Z uwagi na mnogość rodzajów tworzyw sztucznych oraz ich mieszanek, zalecamy przeprowadzenie testów przyczepnościowych na elementach oryginalnych.